

“ リチウムイオン電池用充電器 ”

【 出力24V系 10A 】



【 ModelNo. KL24010A/KL24010B 】

仕様

1. 入力電圧 : AC 100 [V] 単相 50/60Hz
2. 充電対象電池 : リチウムイオン電池
3. 電池電圧 : DC 24 [V] 系
4. 電池容量 : A : 10Ah~30Ah / B : 30Ah~60Ah
5. 効率・力率 : 75%以上 ・ 0.5以上
6. 充電方式 : 定電圧定電流充電
7. 最大出力電圧 : 約29.3V (電圧値の変更はお問い合わせください)
8. 最大出力電流 : 10A
9. 冷却方式 : ファンによる強制空冷
10. 動作環境 : 温度 0℃~+40℃ 湿度 35~80%
11. 保護機能 : 電池逆接続・電池異常・過熱・過電圧・過電流保護等
12. オプション : 各種シリアル通信 (I²C、SPI、UART)
充電器表示出力 (オープンコレクタ)、自動充電入力端子
13. 規格 : 電気用品安全法 <PS>E
14. 外形寸法 : W180mm×D212mm×H80mm
15. 重量 : 約2.5Kg



アポロ電気株式会社

本社

〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中 1600-11 磐田さぎさか工業団地内

TEL : 0538-38-2228 FAX : 0538-38-2898

E-mail : sales@apollo-elec.co.jp URL : <http://www.apollo-elec.co.jp>